

- Afmetingen

2000 x 1000 x 140 mm (LxBxH). De totale oppervlakte is 2 m².



- Eigenschappen

Soort: gewapende grasbetontegel (dubbele wapening)

Structuur: de DEER grasbetontegels dienen voldoende stroefheid te hebben voor uitglijden te voorkomen. De oppervlakte-structuur is onbehandeld.

Kleur: DEER grasbetontegels ondergaan een lichte kleurverandering door invloeden zoals zonlicht en weersomstandigheden, waarna de tegel zijn authentieke tint behoudt gedurende zijn levensduur.

Gewicht: 672 kg/st (336 kg/m²)



Belastingsklasse: BC6 (volgens PTV-126) – Frequent zwaar verkeer. De karakteristieke belasting bij 2 opleggingen voor BC6: 80 (N/mm).

Sterkteklasse: C45/55 en is gemaakt met een kalksteenslag granulaat voor een betere duurzaamheid.

Waterabsorptie: max 5%

Wapening:

- Staalkwaliteit: BE500ES
- Betondekking: >25mm

Drainageopening: 0 %

Gazonopening: 0 %

- [Plaatsingsinfo](#)

Opvulvolume: / L/m²

Voegmateriaal natuursteenslag (1500 kg/m³): / kg/m²

Voegmateriaal grasdalsubstraat (500 kg/m³): / kg/m²

Manipulatie

De plaatsing gebeurt met een grasdallenklem of aangepaste stenenklem waarvoor twee opties mogelijk zijn:

1. Stenenklem met metalen staven die in de openingen passen
2. Stenenklem uitgerust met platen van bij voorkeur 8 mm waartussen de grasdallen worden geklemd

Het fijn positioneren kan gebeuren met een rubber hamer.

